

„PŘED STAVBOU SKLENÍKU / PAVILONU“

Všeobecné pokyny ke skleníkům / pavilonům VENUS, MERKUR, URANUS, IDA, ZEUS i HERA

Vždy se snažte pro umístění vašeho skleníku volit slunné místo, **chráněné před větrem**.

Umístění skleníku a jeho kotvení

Stavbu skleníku doporučujeme výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo především nárazům větru. Rozhodně nedoporučujeme stavět skleník na volně otevřených prostranstvích.

Skleník musí stát na rovné ploše a na takovém podloží, aby vydrželo uchycení skleníku kolíky. Pokud máte sebemenší pochybnosti o tom, jestli podloží udrží kotvení kolíky, postavte raději skleník jinde, nebo postavte skleník na zděnou podezdívku.

Skleník je možné postavit i bez klasické zděné podezdívky, ale v tomto případě je nutné dokoupit si z volitelného příslušenství ocelovou základnu, která podezdívku nahradí a konstrukci skleníku zpevní. Tato ocelová základna se kotví do země přiloženými ocelovými kolíky (v rozích nebo bocích skleníku – v závislosti na modelu).

Skleník nestavte na písčitých půdách – byl by problém s ukotvením skleníku pomocí kolíků. Skleník musí stát na rovné ploše na takovém podloží, aby vydrželo uchycení skleníku kolíky.

Skleník se s ocelovou základnou se musí vzájemně spojit přiloženými sponami (v závislosti na modelu).

Pokus je skleník přesto postaven na místě, kde je více větrno, doporučujeme ocelovou podsadu ještě vzájemně sešroubovat se spodními hliníkovými profily skleníky pomocí šroubů a matic (nejsou přiloženy, otvory nejsou předvrtány). Pozor – nevrtejte do PC skla.

Při stavbě skleníku na klasickou zděnou podezdívku, je nutné dodržet montážní návod obrázek „0“, kde je zobrazen v řezu přechod skleníku na betonovou podezdívku. Skleník musí být vždy k podezdívce přišroubován nebo jinak pevně ukotven.

Skleník nelze nechat volně položený na zemi bez ukotvení !!

Bezpečnostní upozornění

Během montáže doporučujeme používat ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Hliníkové profilové listy mohou mít ostré hrany.

Montáž skleníku neprovádějte ve větru nebo dešti. Pozor – vyvarujte se kontaktu hliníkových listů s vedením elektrického proudu. Bezpečně zlikvidujte všechny plastové obaly a chraňte je před dětmi.

Skleník musí stát na rovné ploše. Během výstavby se o skleník neopírejte a nepřesouvejte ho.

Zabraňte dětem v přístupu na místo montáže, protože hliníkové profilové listy mohou mít ostré hrany. Skleníky i pavilony doporučujeme stavět ve dvou osobách. Nestavte skleník na místě vystaveném větru.

Nesnažte se skleník sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem léků nebo trpíte-li závratí.

Při používání žebříku se ujistěte, že dodržíte bezpečnostní upozornění výrobce. Používáte - li elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce (při utahování zohledněte měkkost hliníkových šroubů a matic). **Jednoznačně doporučujeme všechny hliníkové šrouby utahovat ručně.** Doporučujeme také závit šroubů před montáží lehce potřít vazelinou – jinak po utažení při potřebě opětného povolení nelze šrouby lehce povolit a zničí se závit (nebo ukrotí se hlavička šroubu).

Ve skleníku neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní nebo jiný gril, pájecí lampa nebo rozpálené jiné elektrické či plynové spotřebiče. Než začnete s kotvením podlahy, ujistěte se, že na zemi a v zemi nejsou žádné viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely např. od zahradních sekaček, čerpadel a podobně.

Všeobecná upozornění

Skleník se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte minimálně celý půlden. Skleník doporučujeme stavět ve dvou osobách.

Než začnete sestavovat váš skleník, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Jednotlivé díly předem překontrolujte a přehledně a přístupně rozložte. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. **Pokud některá z částí skleníku chybí, v žádném případě skleník nestavte a kontaktujte svého dodavatele** (na případná poškození nekompletního skleníku jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka). Uchovávejte všechny male součásti (šrouby, matky apod.) v misce, aby se neztratily.

Pro skleník si zvolte slunné a rovné místo bez převyšlých objektů.

DŮLEŽITÉ – pokud stavíte model skleníku vybavený polykarbonátovými deskami – strana s bílou popsanou folií musí být vždy umístěna směrem ven, strana bez folie nebo s čírou folií musí být umístěna směrem dovnitř skleníku.

Nestavte skleník na místě vystaveném větru (viz odstavec „umístění skleníku a jeho kotvení“)

Skleník nestavte na písčitých půdách – byl by problém s ukotvením skleníku pomocí kolíků. Skleník musí stát na rovné ploše na takovém podloží, aby vydrželo uchycení skleníku kolíky.

Pozor – skleníky jsou testovány do rychlosti větru 85km/hod. Při větší rychlosti větru (vichřice, orkán) může dojít k jejich poškození, stejně jako u jiných zahradních staveb. **Doporučujeme ihned po stavbě skleník zahrnout do pojistky vaší nemovitosti.**

Veškerá poškození skleníku vzniklá v důsledku událostí hodnocených podle definice pojistných událostí (např. krupobití, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/hod, povodeň, záplava, sněh a apod.) nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat.

Péče a údržba

K čištění skleníku používejte pouze a výhradně slabý mýdlový roztok a jemný hadřík. Po umytí skleníku opláchněte čistou vodou.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla nebo prostředky na bázi lihu a alkoholu (např. Iron nebo Okenu). Pozor na poškrábání špinavým hadrem nebo špinavou houbou. Materiál skleníku nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), aceton, toulén, chlor (např. Savo), terpentýn, ředidla na barvy (např. rada S 6xxx), apod. **Při použití čistidel a organických rozpouštědel dojde vždy ke zničení polykarbonátového skla.**

POZOR – polykarbonátové desky nelze natírat žádným nátěrem nebo barvou (i když dodavatel barvy tvrdí, že jde o produkt kompatibilní s polykarbonátem). Natření desek znamená okamžitou ztrátu záruky a jistotu brzkého poškození desek a následně celého skleníku.

- zbavujte pravidelně střechu sněhu a listí.
- průběžně kontrolujte, zda kotvící kolíky pevně drží v zemi a nejsou uvolněné
- pokud meteorologové ohlásí větrné dny, musí být u skleníku bezpodmínečně pevně uzavřené dveře a ventilační okna
- v zimě pravidelně zbavujte střechu skleníku sněhu nebo střeše dodejte dostatečnou podporu, aby udržela váhu sněhu – zejména při větších přívalech sněhu

verze 25.8.2009